

**10-11 класс. «Обработка летней косынки с козырьком»**

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.


**Задание:**

Выполните обработку летней косынки с козырьком с помощью обтачки (косой бейки) и оформите её элементами декора из предложенных материалов.





**Материалы:**





Основная деталь - 500мм X 500мм




Летняя легкая косынка с козырьком хорошо защитит от прямых солнечных лучей, пыли и ветра. В зависимости от настроения может превратиться в шапочку, кепку или козырек. Для её изготовления лучше подобрать дышащую ткань, отводящую влагу, защищающую от UV-излучения. Для большей устойчивости козырек можно сделать с прокладкой или выстегать.

## Последовательность выполнения и графическое изображение


Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Продумайте декор (отделку) косынки с козырьком.</p> <p>При необходимости выполните эскиз изделия с декором.</p> <p>Вы можете использовать любые <b>предложенные Вам</b> материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. По ходу работы Ваши первоначальные идеи могут измениться. <b>Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. Удачи!</b></p>	
<p>2. Вырежьте из бумаги шаблон деталей козырька косынки (См. приложение на листе №6).</p>	
<p>3. Произведите раскрой деталей изделия (косынка, обтачка, детали козырька), соблюдая направление долевой нити и следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- длина боковых срезов косынки с припусками на обработку 480 мм;</li> <li>- ширина обтачки 36 мм (в готовом виде 18 мм);</li> <li>- припуск по срезам козырька 5 ÷ 7 мм.</li> </ul>	
<p>4. Обработайте последовательно два боковых среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгиба 15 мм. Ширина шва машинной строчки от обработанного среза детали 2 ÷ 3 мм. Отутюжьте срезы с изнаночной стороны. Подровняйте косой срез косынки, срезав излишки ткани по его краю.</p>	

<p>5. Сложите детали козырька лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколите в нескольких местах. Сметайте детали козырька (сметывание производите по верхней детали козырька).</p>	 <p>изнаночная сторона нижней детали козырька</p> <p>7 мм</p>
<p>6. Обтачайте по внешнему срезу козырька (со стороны нижней детали) шириной шва 7 мм, выполняя закрепки 5-7 мм. Нити временного назначения удалите.</p>	
<p>7. Выполните надсечки в местах скруглений, не доводя до строчки обтачивания 1-2 мм.</p>	
<p>8. Выверните козырёк на лицевую сторону. Шов обтачивания выправьте. Выметайте кант из детали верхнего козырька величиной 1 мм. Приутюжьте со стороны нижней детали козырька. Удалите нити выметывания. Приутюжьте со стороны верхней детали козырька. Необработанный срез козырька подравняйте, срезав излишки ткани.</p>	 <p>лицевая сторона нижней детали козырька</p> <p>1 мм</p> <p>выметать кант</p>
<p>9. По верхней детали козырька отстрочите козырёк в край отделочной строчкой шириной шва 1- 2 мм, выполняя небольшие закрепки.</p>	 <p>верхняя деталь козырька</p>


10. Произведите разметку параллельных строчек по необработанному срезу козырька.  
Проложите три ряда отделочных строчек, выполняя небольшие закрепки.  
Проутюжьте готовый козырёк.




11. Соедините козырек с косынкой.  
Сложите верхнюю деталь козырька с лицевой стороной косынки, уравнивая срезы и совмещая середины деталей, сколите детали булавками.




12. Обтачку сложите вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь. Приутюжьте.




13. Сверху приложите готовую обтачку, сколите, сметайте, уравнивая срезы. Настрочите шириной шва 8 мм.  
Нити временного назначения удалите. При необходимости ширину шва подрежьте.




14. Отогните обтачку на изнаночную сторону косынки, сформировав аккуратные уголки. При необходимости приутюжьте концы косынки, уменьшив толщину ткани. Подогните концы обтачки внутрь, отрежьте излишнюю длину обтачек, аккуратно складывая острые уголки косынки конвертиком.



15. Ещё раз отогните обтачку по всей длине на изнаночную сторону косынки. Выметайте кант из детали косынки величиной 1 мм. Приутюжьте с изнаночной стороны. Удалите нити временного назначения. Выровняйте уголки обтачки с внешней стороны косынки.




16. Отстрочите по лицевой стороне косынки шириной шва 8 мм, закрепляя обтачку. Выполните окончательную влажно-тепловую обработку изделия.



17. Выполните декорирование изделия, если вы к этому этапу ещё не приступали. Выбирайте легкие в исполнении, но эффектные способы отделки. При необходимости проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

# Шаблон детали козырька



Карта пооперационного контроля  
«Обработка летней косынки с козырьком»

№ п/п	Критерии оценки	Балл ы	По факту
1	Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; длина боковых срезов косынки 450 мм ±5 мм (да/нет)	1	
2	Симметричность концов косынки и козырька (да/нет)	1	
3	Величина подгиба боковых срезов косынки 15 мм±1 мм	1	
4	Ширина шва машинной строчки от обработанных боковых срезов 2÷3 мм	0,5	
5	Качественное оформление прямого угла косынки (да/нет)	1	
6	Наличие надсечек в местах скруглений по линии обтачивания козырька (да/нет)	0,5	
7	Ширина шва обтачивания козырька по всей длине одинакова и качественное выправление обтачного шва (да/нет, 7мм ±1 мм)	1	
8	Равномерность и величина канта по обтачиваемому срезу козырька 1÷2 мм	1	
9	Качество отделочной строчки по краю козырька 1÷2 мм	1	
10	Качество отделочных строчек выстёгивания (строчки выстёгивания ровные, параллельные, с одинаковыми интервалами) (да/нет)	1	
11	Детали косынки и козырька перед сборкой сложены лицевыми сторонами внутрь (да/нет)	1	
12	Ширина обтачки по всей длине одинакова и при её подготовке сложена изнаночной стороной внутрь (да/нет)	1	
13	Аккуратное оформление острых уголков косынки (поперечный сгиб подогнутой внутрь обтачки совмещён с краем косынки) (да/нет)	1	
14	Равномерность и величина канта по косому срезу косынки (да/нет, 1÷2 мм)	1	
15	Качественное выполнение отделочной строчки по косому срезу косынки 8±1 мм	1	
16	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм	1	
17	Качество влажно-тепловой обработки на всех этапах (да/нет)	1	
	<b>Характер декорирования косынки с козырьком</b>		
18	Оригинальное использование декоративных элементов отделки (да/нет)	1	
19	Грамотное композиционное решение и согласованность с размерами (да/нет)	1	
20	Внешний вид (цветовая гамма ниток...тесмы..., аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	2	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	

Особые замечания: \_\_\_\_\_

Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: \_\_\_\_\_

Отметка об отсутствии правильной организации рабочего места и формы: \_\_\_\_\_